

# Bjerkevatn

Høyeste regulerte vannstand  
(HRV): 220,5 moh

Laveste regulerte vannstand  
(LRV): 200,0 moh

Høydesystem: NN1954

Differanse NN1954 og NN2000 er +25 cm.

Markering av HRV og vannstandsskala, se kart.  
Ref: Vassdragskonsesjon av 12.desember 2012

Regulant: Bjørka kraft  
tlf. 99 99 99 99  
[www.bjorkakraft.no](http://www.bjorkakraft.no)



**Brudd på dette pålegg meldes regulanten og/eller Norges vassdrags- og energidirektorat**

# Navn på magasin

Myriad Pro Regular 30 pkt (min.)

Høyeste regulerte vannstand  
(HRV): xxx,x moh.

Laveste regulerte vannstand  
(LRV): xxx,x moh.

Høydesystem: XXXXXX  
Differanse til NN2000.

Feks. NN 1954 - NN2000

12 Markering av HRV og vannstandsskala, se kart.  
Ref: vassdragskonsesjon av dato

Regulant: Navn, kontaktinfo, evt logo

Skilt:

Størrelse på skilt minimum A3  
Skrift minimum 30 pkt, svart

Plass for regulants logo

Kart:

All skrift minimum 18 pkt/Regular 100 % svart  
unntatt negativ skrift: minimum 18 pkt/bold  
Blått: CMYK 92/68/0/0, Rødt: CMYK15/100/100/0  
Hus, veier eller annet avmerkes med svart

**Brudd på reguleringsgrensene meldes regulanten og/eller Norges vassdrags- og energidirektorat**

Myriad Pro Bold 70 pkt (min. 60 pkts) eller tilpasset plassen



12

Myriad Pro semibold 22 pkt