



KDB 106

NVE|000999

V | 1959

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

AKERSGT. 42 OSLO DEP. TELEFON 41 78 00

5-30

:D5

H.r.advokat Erik Bryn,
Kronprinsens gt. 5,
Oslo.

1637/59 IDV. KD/AA.

10. juni 1959.

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Utjevnings- og inntaksmagasin i Bjørga i Nea. ✓

Man viser til brev herfra av 22. f.m.

Vilkårene for den ved kongelig resolusjon av 22. mai d.å. meddelte tillatelse for Trondheim Elektrisitetsverk til å bygge utjevnings- og inntaksmagasin i Bjørga i Nea og å ekspropriere det som trengs av grunn og rettigheter for utbyggingen, er sålydende:

"1.

Trondheim Elektrisitetsverk plikter før arbeidet påbegynnes å forelegge vedkommende departement detaljerte planer med fornødne opplysninger, beregninger og omkostningsoverslag vedkommende anlegget, således at arbeidet ikke kan iverksettes før planene er approbert av departementet. Anlegget, som foruten dammen også omfatter tunneler og kanaler m.v. som vannet går gjennom før det kommer tilbake til det gamle elveleie, jfr. post 3, skal utføres på en solid måte og skal til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. Dets utførelse så vel som dets senere vedlikehold og drift undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av verket.

2.

Bygging av dammen m/omløpstunneler må påbegynnes innen 2 - to - år fra tillatelsens datum og fullføres innen en ytterligere frist av 5 - fem - år.

3.

Ved manøvreringen skal det tas særlig hensyn til at isforholdene i vassdraget ikke forverres. Vannslippingen skal således i vintertiden være så jevn som mulig. Nødvendig endring av tappingen skal foregå med så myk overgang som mulig og må ikke i løpet av 1 døgn overstige $5 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Når Hegsetfoss Kraftverk settes i drift, må dette være

bygd slik at vannet ved driftsstans kan tappes forbi og bringes ut i elveleiet i nærheten av undervannskanalen eller direkte i denne.

4.

Damanleggets eier skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske iakttagelser, som i det offentliges interesse finnes påkrevd, og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. De tillatte oppdemnings- og tappingsgrenser betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle kart som verket måtte la oppta i anledning av anlegget, skal tilstilles Norges Geografiske Oppmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

5.

Det neddemte område ryddes for trær og busker som er over 1,5 m høyde og/eller har over 8 cm stammediameter målt i 25 cm høyde. Gjenstående stubber skal ikke være over 25 cm høye. Høyden regnes vinkelrett mot bakken.

Ryddingen skal være fullført senest to år etter første neddemming av vedkommende areal.

6.

Trondheim Elektrisitetsverk er forpliktet til å sette ut i vassdraget settefisk og/eller yngel etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

Om departementet finner det nødvendig med års mellomrom å la foreta fiskeribiologiske undersøkelser av vassdraget plikter konsesjonæren å bære omkostningene til disse undersøkelser.

7.

Det påhviler elektrisitetsverket i den utstrekning hvori dette kan skje uten urimelige ulemper og avgifter - å unngå ødeleggelser av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser samt i det hele naturforekomster og områder, når dette anses ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart.

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i henhold til foranstående ikke kan unngås, skal Naturvernrådet i betimelig tid på forhånd underrettes om skaen.

Elektrisitetsverket skal i god tid på forhånd undersøke om faste fortidsminner som er fredet i medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding herom til vedkommende museum.

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inne på fortidsminne som ikke har vært kjent, skal melding som nevnt i foregående ledd sendes med en gang og arbeidet stanses.

Elektrisitetsverket plikter ved planleggingen og utførelsen av anleggene i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å dra omsorg for at hoved- så vel som hjelpeanlegg virker minst mulig skjemmende i terrenget. Plasering av stein- og jordmasser skjer i samråd med vedkommende kommuner.

Elektrisitetsverket har plikt til forsvarlig opprydding av anleggsområdene.

Om nærværende bestemmelse gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere fornøden meddelelse."

Det fastsatte manøvreringsreglement for utjevnings- og inntaksmagasin i Bjørga, er sålydende:

"1.

Reguleringsgrenene er:

Øvre	kote 255,0
Nedre	" 240,0

Regulerings-
høyde 15,0 m

Nåværende sommervannstand ved damstedet wa. kote 225,5.

Kotehøydene refererer seg til Trondheim Elektrisitetsverks generalplan for Nea-anleggene.

Reguleringsgrenene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Dammen er utstyrt med fast overløp, og vannstanden må under flom påregnes å stige over øvre reguleringsgrense.

2.

Det avgis det til den alminnelige fløtning i vassdraget nødvendige vann, dersom ikke fremføringen av tømmeret ordnes på annen måte overensstemmende med overenskomst eller skjønn.

3.

Det skal ved manøvreringen has for øye at flommene i vassdraget nedenfor magasinet så vidt mulig ikke økes.

Ved manøvreringen skal det tas særlig hensyn til at isforholdene i vassdraget ikke forverres. Vannslippingen skal således i vintertiden være så jevn som mulig. Nødvendig endring av tappingen skal foregå med så rask overgang som mulig og må ikke i løpet av 1 døgn overstige $5 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Hegsetfoss kraftverk må bygges slik at vannet ved driftstans kan tappes forbi og bringes ut i elveleiet i nærheten av undervannskanalen eller i denne.

For øvrig kan vannslippingen foregå etter behovet i Hegsetfossen kraftverk. Inntil dette er utbygd skjer tappingen gjennom omløpstunnelene.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.

Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokteren skal bo og at han skal ha telefon i sin bolig.

5.

Det skal påses at flomløpet ikke hindres av is eller lignende, og at dammen og reguleringsluker til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen samt avleses og noteres vannstander etter Vassdrags- og Elektrisitetsvesenets bestemmelse. På forlangende av dette observeres og noteres også regnhøyde, temperatur m.v. Avskrift av protokollen sendes Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet hver måned.

6.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan departementet uten erstatning til Trondheim Elektrisitetsverk, men med plikt for verket til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig."

Man skal be innsendt til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet til approbasjon detaljerte planer m.v. (i to eksemplarer) i den utstrekning de ikke allerede er innsendt, jfr. vilkårenes post 1.

Om utførelse av hydrologiske iakttagelser, jfr. vilkårenes post 4, vil Elektrisitetsverket senere få meddelelse fra Hovedstyret.

Forslag til oppnevning av en norsk statsborger til å forestå manøvreringen bes innsendt til Hovedstyret, jff. manøvreringsreglementets post 4.

Departementet henstiller til Elektrisitetsverket å sørge for at det blir benyttet arbeidskraft fra Selbu og Tydal til anleggsarbeidene så langt det er forsvarlig ut fra faglige og økonomiske hensyn.

1 gjenpart av dette brev ligger ved.

Etter fullmakt

Dagfinn Mellum
Dagfinn Mellum

E. Bjørnvall
E. Bjørnvall