



NVE
NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK

Vår ref.
NVE 95/1027- 6
VK/ANH/911-512.5

Vår dato

30 0

Deres ref.

Deres dato

Molde kommune
Byingeniøravdelingen
Postboks 53
6401 MOLDE

Saksbehandler:
Anne Hustveit, VK
22 95 90 84

**TILLATELSE ETTER VASSDRAGSLOVENS §§ 104 - 106 TIL Å REGULERE VANN TIL
VANNVERKSFORMÅL I MOLDEMARKA (VASSDRAG 105.6Z) I MOLDE KOMMUNE,
MØRE OG ROMSDAL FYLKE**

Vi viser til Deres søknad av 30.09.1994 vedtatt av kommunestyret på møte 26.01.1995.

./.
I medhold av vassdragsloven § 104 - 106 gir NVE tillatelse til å regulere vann i Moldemarka
1995 på vedlagte vilkår.

Vi forutsetter at kommunen selv har ordnet forholdet til de private interesser som evt. måtte bli
skadelidende som følge av reguleringen.

Vedtaket kan påklages til Nærings- og energidepartementet (NOE) innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram, jfr. forvaltningslovens kap VI. Evt. klage stiles til NOE og
sendes gjennom NVE.

./.
Vassdragsavdelingens innstilling (VK-notat nr. 57/95) legges ved.

Med hilsen

Erling Diesen
Vassdrags- og
energidirektør

Bjørn Wold
avdelingsdirektør

Kopi m/vedlegg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6400 Molde
NVE - Region Vest

**Vilkår for
tillatelse etter vassdragslovens §§ 104 - 106 for
Molde kommune
til å regulere vann i Moldemarka til vannforsyningsformål
(fastsatt av NVE 30 oktober 1995)**

1.

Vannuttaket skal ikke overstige 5,1 mill m³ pr år, eller 170 l/s i gjennomsnitt over året.

2.

Reguleringer

Magasin	Reg. grenser		Reg. høyde m
	Øvre kote	Nedre kote	
Moldevatn	343,6	338,1	5,5
Bårdsdalsvatn	291,0	284,7	6,3
Bergsvatn	276,0	274,0	2,0
Øverlandsvatn	245,0	244,0	1,0

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

3.

I perioden 1. juli til 31. august skal det slippes følgende minstevannføringer:

- Fra Dam Moldevatn skal det slippes minst 12/ l/s vann til Moldeelva så lenge vannstanden i Moldevatn er over kote 340,6.
- Fra Dam Øverlandsvatn skal det slippes minst 25 l/s så lenge vannstanden i magasinene Bergsvatn og Bårdsdalsvatn ligger over HRV ÷ 1 m.

Forøvrig kan tappingen skje etter vannverkets behov.

4

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på snøbar mark. Avfallet fjernes eller brennes.

5

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av utbygger.

Utbyggeren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for ombyggingen. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Utbyggeren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Utbyggeren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Utbygger underkaster seg de bestemmelsene som til en hver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkårene.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av NVE.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke framsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført.